

TEKNISK INFORMATION

Maskeringstejp Premium Allround

Total tjocklek 90 micron

Brottstyrka 29,6 N/cm

Vidhäftningsstyrka 1,5 N/cm

Brottöjning 2,7 %

Temp. beständighet +100°C

UV-beständighet 4 mån.

FUNKTIONER OCH ANVÄNDNINGSMÅL

- Japansk premium Washi-tejp som garanterar superskarpa färglinjer efter målning.
- Kan sitta i upp till 4 månader utan att lämna limrester.
- På grund av det höga UV-motståndet är tejpens optimal för utomhusjobb.
- Fungerar bäst ihop med vattenbaserade färger.
- Ej lämplig för applicering på kol, zink, bly (även blybaserad färg), koppar, anodiserade metaller eller natursten (marmor etc.).

INSTRUKTION FÖR LAGRING

- Ytor på vilka tejpens appliceras skall vara torra, fria från damm, olja, lösningsmedel eller andra kemikalier.
- Håll tejpens ren och torr i ett välventilerat område, helst vid en temperatur mellan 15°C och 25°C.
- Använd denna produkt inom två år från tillverkningsdatum.

SAMMANSÄTTNING

- 1 Japanskt Washi-papper.
- 2 Akrylbaserat häftämne.



Friskrivningsklausul: Ovanstående information ges i god tro. Användaren skall dock alltid försäkra sig om att produktens prestanda är tillräcklig för sitt tillämpningsområde. De angivna värdena är genomsnittliga och bör inte tas som max- eller minimivärden för specifika ändamål. NCPE Sweden AB kan inte hållas ansvariga för produktfel om inte fullständigt prov har utförts. Kunden måste besluta själv om tejpens lämplighet för sina egna användningsområden. **Information:** info@ncpesweden.se, www.ncpesweden.se

NCPE
NO COMPROMISE PAINTING EQUIPMENT