



BESKRIVNING

Pappersremsa för armering av gipsskarvar på tak- och väggytor inomhus.

BREDD (MM) 51

MATERIAL KRAFTPAPPER

MESELFÖRBRUKNING (/m²) 1.4

MESELFÖRBRUKNING (/ml) 1

BRYTLAST (kg) 15

VÅT BRYTLAST (kg) 7

DENSITET (g/m²) 142

DOKUMENTATION NF EN 13963

FÖRDELAR

- Perforerad
- Centrumlinje för enklare montering i vinklar
- Hög draghållfasthet

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För armering av gipsskiveskarvar

MONTERING



1. Fyll hela försänkningen på gipsskivan med lämplig spackelmassa. Spackelskiktet bör vara minst 0,5–1,0 mm tjockt, för att få god vidhäftning mot pappersremsan.



2. Omedelbart därefter läggs pappersremsan i det våta spacket med remsans utsida mot väggen, och trycks fast genom att dra spackelspaden längs med skarven, så att remsan överpacklas tunt.



3. Efter fullständig torkning utförs andra och tredje spackelbehandling.

Vid behandling av gipsskivor rekommenderar vi att YBG:s föreskrifter (www.ybg.nu) följs.

ARTIKEL	ART.NR	EAN-KOD	LÄNGD	VIKT
BANDE JOINT 23 ML	A00250	• 3585501002502	23 m	0,192 kg
BANDE JOINT 75 ML	A00251	• 3585501002519	75 m	0,75 kg
BANDE JOINT 150 ML	A00244	• 3585501002441	150 m	1,13 kg

RELATERADE SEMINPRODUKTER

- CE 78 PULVER- OCH FÄRDIGBLANDAT SPACKEL

Distributör: NCPE Sweden AB | www.ncpesweden.se | info@ncpesweden.se

