

T93R Maxx



T93R MAXX MUNSTYCKE

T93R MAXX har ett maximalt arbetstryck på 517 bar för sprutapplikering av tyngre beläggningar som kräver ett högre tryck för att finfördelas korrekt. Enkel 3-komponentsdesign gör munstycksbyten på jobbet säkert och snabbt.

Max. arbetstryck: 5000 PSI (345 bar).
TriTech art.nr: 200-XXX

T93R MAXX
Maxx-serien



T93R MAXX MUNSTYCKSHÅLLARE

T93R Munstyckshållare är kompatibel med alla stora tillverkares luftlösa sprutpistoler. Alla metalledar är i rostfritt stål för extra lång hållbarhet.

TriTech art.nr: 207-999 – 7/8" -gänga (G)
TriTech art.nr: 207-998 – 11/16" -gänga (F)

FLÖDE l/min	SPRUTBREDD I CENTIMETER								
	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 46	46 - 51
0,19	107	207		407					
0,34	109	209	309	409	509	609			
0,45	111	211	311	411	511	611		811	
0,68	113	213	313	413	513	613	713	813	
0,91	115	215	315	415	515	615	715	815	
1,17	117	217	317	417	517	617	717	817	917
1,44	119	219	319	419	519	619	719	819	919
1,78	121	221	321	421	521	621	721	821	921
2,15		223	323	423	523	623	723	823	923
2,53		225	325	425	525	625	725	825	925
2,80		227	327	427	527	627	727	827	927
3,40		229	329	429	529	629	729	829	929
3,89		231	331	431	531	631	731	831	931
4,42		233	333	433	533	633	733	833	933
4,95		235	335	435	535	635	735	835	935
5,56		237	337	437	537	637	737		937
6,16		239	339	439	539	639	739		
6,80		241	341	441	541	641	741		
7,48		243	343	443	543	643	743		
8,20		245		445	545	645			
8,96		247		447	547	647			
9,75				449	549	649			
10,55				451	551	651			
11,34				453	553	653			
12,29				455	555	655			
16,10				463	563	663			
16,75				465		665			

BESTÄLLNINGSVARA, KONTAKTA ER TRITECH-REPRESENTANT FÖR LEVERANSTID

Exempel: Önskas ett munstycke med en .029" (0,74 mm) öppning och en 25-30 cm sprutbredd, beställ ett 200-529. Sprutbredden på ett spraymönster mäts 30 cm från arbetsytan.