

T93R Sharp Liner



T93R SHARP LINER MUNSTYCKE

T-93R Sharp Liner är ett munstycke för linjemålning på vägar, parkeringsplatser, landningsbanor, idrottsplatser industrigolv och liknande. Spraymönstret är designat till att ge skarpa distinkta linjer med minimal översprutning. TriTechs unika tillverkningsprocesser resulterar i en exakt sprutbredd och flödes hastighet som är oöverträffad i branschen. TriTech Sharp Liner användbara sprutmunstycken kan användas på alla linjemålningssprutor oavsett fabrikat.

TriTech art.nr: 202-XXX

T93R
Sharp liner-serien



T93R MUNSTYCKSHÅLLARE

T93R Munstyckshållare är kompatibel med alla stora tillverkares luftlösa sprutpistoler. Räfflad mutter för ett säkert grepp, både med hand och nyckel. Max arbetstryck: 5000 PSI (345 bar).

TriTech art.nr: 200-999 – 7/8" -gänga (G)

TriTech art.nr: 200-998 – 11/16" -gänga (F)

FLÖDE l/min	SPRUTBREDD I CENTIMETER			
	10 - 15	15 - 20	20 - 25	30 - 35
0,68	213			
0,91	215	315		
1,17	217	317	417	
1,44	219	319	419	
1,78		321	421	621
2,15		323	423	623
2,53		325	425	625
2,80		327	427	627
3,40		329	429	629
3,89		331	431	631
4,42				
4,95			435	635
5,56				
6,16				

Exempel: Önskas ett munstycke med en .019" (0,48 mm) öppning och en 30 cm bred linje, beställ ett 202-419.

Observera att alla sprutmönster bestäms vid 30 cm från arbetsytan, med trafikfärg av standardviskositet finfördelad vid 2000 PSI (138 bar).